

BASIC ZENTRA

DREHKREUZANLAGEN

BASIC -ZENTRA-EH-120-RS mit elektromagnetischer Verriegelung

- Drehkreuzsäule aus Stahl
- vollverschweißt und feuerverzinkt
- verkürzte Produktionszeit
- hohe Dauerfestigkeit
- zuverlässige Zutrittskontrolle

Alle ZABAG-Drehkreuze werden montagefertig auf einem Fundamentrahmen angeliefert.

KURZE LIEFERZEITEN **HOHE PRODUKTQUALITÄT** **KONKURRENZFÄHIGE PREISE**

Der Zutritt von Personen wird mit einer ZABAG Drehkreuzanlage zuverlässig geregelt. Ein standardmäßig angebrachtes Bedienpanel ermöglicht den Einbau von Kartenlesern, Sprechanlagen und anderen Zutrittskontrollgeräten. BASIC ZENTRA Drehkreuze sind durch ihre Standardmaße problemlos aneinanderreihbar.

- standardisierte Abmessungen
- Ausführungspläne innerhalb von 24 Stunden nach Bestellung verfügbar
- Anwendung modernster Schweißrobotertechnik
- mit elektromagnetischer Verriegelung
- höchster Bedienkomfort bei Einhaltung aller Unfallschutzkriterien
- Drehkreuzfunktion bei Spannungsausfall wahlweise für eine oder beide Richtungen gesperrt
- Zubehör: BASIC-Wetterschutzdach mit Alu-Glattblecheindeckung und beidseitiger freier Entwässerung

Durch ein vereinfachtes Anfrage- und Bestellformular erzielen wir für Sie einen schnellen Durchlauf. Sie erhalten bei Bestellung sofort Standard-Fundamentpläne und Drehkreuzzeichnungen. Bereits ca. drei Wochen nach der technischen Klärung steht Ihre Drehkreuzanlage zur Auslieferung bereit.

Das Drehkreuz kann zusätzlich in einer RAL-Farbe zweifach pulverbeschichtet werden und weist so neben einer optischen Aufwertung einen zusätzlichen Korrosionsschutz auf.

ZABAG®

SECURITY ENGINEERING

■ professional ■ basic ■ high-security ■ area systems

BASIC ZENTRA

DREHKREUZANLAGEN



Die Drehkreuze werden im vormontierten Zustand geliefert und ermöglichen so eine schnelle und kostengünstige Montage. Ihr BASIC ZENTRA kann mit einem Wetterschutzdach aus Alu-Glattblech und weiteren Steuer- und Bedienelementen ausgestattet werden.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften werden von allen Drehkreuzen BASIC ZENTRA erfüllt. Als Kunde steht Ihnen ausreichend Montageraum für die Ausrüstung mit Zutrittskontrollsystemen, Überwachungskamera, Sprechanlage etc. zur Verfügung.

POWERFUL SECURITY

THE NEXT LEVEL OF SECURITY

Drehtakt	3 x 120°
Gesamtbreite	1.500 mm (Einzeldrehkreuz ohne Dach) 1.570 mm (Einzeldrehkreuz mit Dach)
Standardfarben	RAL: 6005 moosgrün, 7016 anthrazit, 7030 steingrau, 9010 reinweiß weitere Farben gegen Aufpreis
Gesamthöhe ohne Dach	2.270 mm
Durchgangshöhe	2.060 mm
Durchgangssperre	Drehkreuzsäule mit Rundrohrsprossen Ø 42 mm
Bedienpanel	Standardmäßig an der Außenseite des Leitelements – optional auch an Innenseite möglich B x T x H: 160 x 80 x 1.900 mm Material Aluminium eloxiert
Korrosionsschutz	Feuerverzinkt nach DIN 1461 Optionale Pulverbeschichtung mit RAL-Farben
Beleuchtung	Serienmäßig eingebaute LED-Spots inkl. Dämmerungsschalter
Füllung Leit-/Sperrelement	Stabfüllung RR 30/20 mm, max. 120 mm Abstand

Änderungen entsprechend technischer Verbesserungen bleiben vorbehalten.



Ihr Ansprechpartner für Produkte der ZABAG Security Engineering GmbH



ZABAG®

SECURITY ENGINEERING

professional basic high-security area systems



Konformität nach WPK
DIN EN 1090-1

